

# PL-L LED 4-Pin



PLL 4 Pin 2G11

- Schnellste und einfachste Möglichkeit zur Nachrüstung vorhandener Leuchten mit TC-L Lampe auf die LED-Technologie durch Einsatz einer ähnlichen Bauform
- Ausführung in Echtglas mit 4-Pin Stecksockel 2G11 für den Betrieb am EVG\*
- Bis zu 56% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Alternativen
- Geeignet für hohe Schalthäufigkeit / 50.000 Schaltungen - kein Einschwärzen der Lampen
- Hohe mittlere Lebensdauer von 30.000h und 3 Jahre Garantie



Produktbezeichnung																	
<b>4 Pin (EVG)</b>																	
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	EVG*	18	8	960	30.000	160	80	3.000	Nein	3	E	10	48676800				
★ CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11			8	1.000	30.000	160	80	4.000	Nein	3	E	10	48678200				
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	EVG*	24	12	1.440	30.000	160	80	3.000	Nein	3	E	10	48680500				
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11			12	1.500	30.000	160	80	4.000	Nein	3	E	10	48682900				
CorePro LED PLL HF 16,5W 830 4P 2G11			16,5	2.000	30.000	160	83	3.000	Nein	3	E	10	73966200				
CorePro LED PLL HF 16,5W 840 4P 2G11	EVG*	36	16,5	2.100	30.000	160	83	4.000	Nein	3	E	10	73974700				
CorePro LED PLL HF 16,5W 865 4P 2G11			16,5	2.100	30.000	160	83	6.500	Nein	3	E	10	73976100				
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11			24	3.200	30.000	160	83	3.000	Nein	3	E	10	82839700				
★ CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	EVG*	55	24	3.400	30.000	160	83	4.000	Nein	3	E	10	82841000				
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11			24	3.400	30.000	160	83	6.500	Nein	3	E	10	82843400				

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste\*

# PL-T LED 4-Pin



PLT 4 Pin 6,5W    PLT 4 Pin 9W    PLT 4 Pin 15W    PLT 4 Pin 18,5W

- 1:1 Ersatz für konventionelle PL-T Lampen
- Ausführung in 4-Pin mit Stecksockel GX24q für den Betrieb am EVG\*
- Bis zu 65% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Alternativen
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat
- Justierbarer Lichtaustritt durch drehbaren Lampensockel
- Geeignet für hohe Schalthäufigkeit / 50.000 Schaltungen - kein Einschwärzen der Lampen
- Hohe mittlere Lebensdauer von 30.000h und 3 Jahre Garantie



**Abmessungen:**  
 1) 42 x 119 mm  
 2) 42 x 142 mm  
 3) 42 x 156 mm  
 4) 42 x 166 mm

Produktbezeichnung																	
<b>4 Pin (EVG)</b>																	
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	EVG*	13/18	6,5	720	30.000	120	82	3.000	Ja	3	F	20	1	48776500			
★ CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2			6,5	800	30.000	120	82	4.000	Ja	3	E	20	1	48778900			
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	EVG*	26	9	990	30.000	120	82	3.000	Ja	3	F	20	2	48780200			
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3			9	1.100	30.000	120	82	4.000	Ja	3	E	20	2	48782600			
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	EVG*	32	15	1.620	30.000	120	82	3.000	Ja	3	F	20	3	48784000			
★ CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3			15	1.800	30.000	120	82	4.000	Ja	3	E	20	3	48786400			
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	EVG*	42	18,5	2.100	30.000	120	82	3.000	Ja	3	F	20	4	48788800			
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4			18,5	2.250	30.000	120	82	4.000	Ja	3	E	20	4	48790100			

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste\*

\* Kompatibilitätsliste  
(getestete und freigegebene EVGs)

Auch online zu finden unter:  
[www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube)  
[www.philips.at/LEDtube](http://www.philips.at/LEDtube)  
[www.philips.ch/LEDtube](http://www.philips.ch/LEDtube)

