

Rückansicht der Horn Adjust
(112944)



Rückansicht der
Beret GU6,5
Downlight,
silbergrau
(162144)



HORN ADJUST Design by CDC



PROFIllight.



Socket/Leuchtmittel:
G12/CDM-T; HQT (excl.)
35/70W

Material:
Stahl

Maße:
Leuchten-Ø/H: 17/20 cm
sichtbare H: max. 6,5 cm
(ausgezogener Zustand)
max. Deckenstärke: 3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Hinweis:
Passendes Vorschaltgerät
(z.B. 470070) und HV-Leitung
s. Seite 646.
Verschiedene Einstellpositionen:
Innenliegend (Deckenebene)
Ausgezogen (max. 6 cm) mit
30° Schwenkbereich.

Versionen:
silbergrau

112944
59,50 €

BERET GU6,5 Downlight



PROFIllight.



Socket/Leuchtmittel:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 14/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer
Materialstärke bis max. 30 mm.
Reflektor s. Seite 439.

Versionen:
weiß
silbergrau

162141
162144
49,90 €

BERET G12 Downlight



PROFIllight.



Socket/Leuchtmittel:
G12/HQT-7; CDM-T (excl.)
35/70/150W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 16,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer
Materialstärke bis max. 40 mm.
Reflektor s. Seite 439.

Versionen:
weiß
silbergrau

162151
162154
59,50 €