

Bitte beachten Sie: Die hier abgebildeten Vorschaltgeräte sind nur verwendbar mit HV-Leitungen.

## VORSCHALTGERÄT PROFI-KVG 70

230~



**Maße:**  
L/B/H: 17,5/7,2/6,1 cm

**Zubehör/Lieferumfang:**  
Zugentlastung (incl.)  
Zündgerät mit Abschaltauto-  
matik (incl.)  
End of Life-Abschaltung (incl.)

**Versionen:**  
70W 470070  
69,50 €

**Hinweis:**  
Abstand zur Lampe: 10 m max.  
Für HIT, HIT-DE oder HIT-CE.  
Nicht geeignet für den Betrieb  
von HIPAR, Britespot ES111 und  
CDM-R 111 Leuchtmitteln.

## VORSCHALTGERÄT PROFI-KVG 150

230~



**Maße:**  
L/B/H: 21,4/7,2/6,1 cm

**Zubehör/Lieferumfang:**  
Zugentlastung (incl.)  
Zündgerät mit Abschaltauto-  
matik (incl.)  
End of Life-Abschaltung (incl.)

**Versionen:**  
150W 470150  
79,90 €

**Hinweis:**  
Abstand zur Lampe: 10 m max.  
Nicht geeignet für den Betrieb  
von HIPAR Leuchtmitteln.

## EVG HQI/CDM

230~



**Maße:**  
L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm

**Hinweis:**  
Kurzschlussfest.  
Unabhängiger Konverter.  
Für Precise™ Constant Color™,  
MR16 und CMH MR16  
Precise™ Constant Color™, GX10  
Leuchtmittel.  
Nicht geeignet für den Betrieb  
von Phillips CDM, 20W Leucht-  
mitteln.

**Versionen:**  
20W 470350  
69,50 €

## EVG HQI/CDM

230~



**Maße:**  
L/B/H: 19,2/8,7/3,6 cm

**Hinweis:**  
Flimmerfreies Licht.  
Verlängerung der Lampenlebens-  
dauer um bis zu 50%.  
Automatische Abschaltung bei  
defekter oder fehlender Lampe.  
Übertemperaturabschaltung.  
Kurzschlussfest.  
Leerlauf sicher.  
Sekundärleitungslänge: 1 m max.

**Versionen:**  
35W 470360  
70W 470370  
69,50 €  
150W 470380  
79,90 €

## ANSCHLUSSLEITUNG HV



**Maße:**  
Leitungs-L: 2 m

**Hinweis:**  
Für HQI/CDM Vorschaltgeräte  
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm<sup>2</sup>  
Zündspannungsfest bis 5KV.

**Versionen:**  
2 m Stück 961062  
8,90 €