



## COB 68 HCL


- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- schwenkbar

### Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	60 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	534 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	46 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	78 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	8 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
<b>565193</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> CW 2500-6500 K	<b>65,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandhalter		<b>3,95 €</b>
<b>862234</b>	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		<b>25,95 €</b>
<b>862168</b>	BASIC, CV, Q8H-24-150 W		<b>129,95 €</b>
<b>843501</b>	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		<b>99,95 €</b>
<b>930967</b>	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		<b>9,95 €</b>
<b>931043</b>	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		<b>9,95 €</b>