



COB 95 HCL


- geeignet für 24V HCL Steuerung
- schwenkbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	70 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	1118 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	65 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565194	<input type="checkbox"/> Weiß	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> CW 2500-6500 K	109,95 €



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter		3,95 €
862233	FLAT, CV, UT 24 V/12 W		21,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		96,95 €
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		99,95 €
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		11,95 €