



## COB 95 MAX

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]

### Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	53 mm
Lichtstrom	1100 lm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	53 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	110 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	13 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	34,8 V/DC	Nennstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	EEL	Preis
<b>565007</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K		<b>94,95 €</b>
<b>565010</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K		<b>94,95 €</b>



### Zubehör

<b>180512</b>	BASIC, CC, CC35018/18W		<b>23,95 €</b>
<b>862204</b>	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		<b>39,95 €</b>
<b>862191</b>	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		<b>64,95 €</b>
<b>930968</b>	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		<b>11,95 €</b>
<b>931044</b>	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		<b>11,95 €</b>



### Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?  
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.