



COB 130 MAX

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. Streuscheiben [klar / satiniert]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	69 mm	Ø Ausschnitt	130 mm
Ø	145 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	18,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	34,8 V/DC	Nennstrom	500 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	69 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565180	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	1360 lm	124,95 €
565181	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	1451 lm	124,95 €



Zubehör

862226	FLAT, CC, UT500mA/20W		28,95 €
862205	BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W		39,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €
930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß		13,95 €
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß		13,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.