

## OFFICE FLEX

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur

### Anwendungsbereich






Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	100 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	10 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	19

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100078	<input type="checkbox"/> Weiß <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">WW</span> <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">NW</span> <span style="background-color: #add8e6; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">CW</span>	3300 lm	620 mm	620 mm	179,95 €
100079	<input type="checkbox"/> Weiß <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">WW</span> <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">NW</span> <span style="background-color: #add8e6; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">CW</span>	3500 lm	1195 mm	295 mm	219,95 €



### Zubehör

<b>862193</b>	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		69,95 €
Zubehör für <b>100078</b>			
<b>930665</b>	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
<b>930670</b>	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		59,95 €
Zubehör für <b>100079</b>			
<b>930666</b>	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
<b>930671</b>	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels		69,95 €