


## HCL

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume / Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geringe Gehäustiefe

### Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung


Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	24 V/DC
Farbtemperatur	3000-5500 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	3551 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	620 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Breite	620 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	10 mm		
Leistung	49,5 W		



100032

Artikel      Gehäusefarbe      Farbtemperatur      Preis

**100032**     Weiß     **ww**  **cw** 3000-5500 K    **169,95 €**



### Zubehör

<b>930665</b>	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		<b>59,95 €</b>
<b>930670</b>	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		<b>59,95 €</b>
<b>862122</b>	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		<b>52,95 €</b>
<b>862166</b>	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		<b>96,95 €</b>
<b>843501</b>	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		<b>99,95 €</b>