




ALNITAK

- Leistung in vier Stufen einstellbar
- dreh- und schwenkbar
- geringer Blendwert

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	336 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	49 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	98 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
Leistung wählbar	23 W, 28 W, 30 W, 32 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



707110

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707110	<input type="checkbox"/> Weiß	WW 3000 K	3010 lm	169,95 €
707112	<input type="checkbox"/> Hellgrau	WW 3000 K	3020 lm	169,95 €
707114	<input type="checkbox"/> Schwarz	WW 3000 K	3030 lm	169,95 €
707113	<input type="checkbox"/> Hellgrau	NW 4000 K	3050 lm	169,95 €
707115	<input type="checkbox"/> Schwarz	NW 4000 K	3130 lm	169,95 €
707111	<input type="checkbox"/> Weiß	NW 4000 K	3150 lm	169,95 €



Zubehör

930386	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 12°	1,95 €
930387	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 48°	1,95 €
930388	Ceti Spot Anti Glare white	2,95 €

