



LINEAR PRO TILT

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707195	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707196	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707197	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €
707198	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €
707141	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707142	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707143	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €
707144	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €

