



## LINEAR PRO DALI

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **Leistung in vier Stufen einstellbar**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

### Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Länge	602 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61,1 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	58 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung wählbar	14 W, 16 W, 18 W, 20 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
		IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707220</b>	Schwarz	3000 K	2800 lm	<b>143,95 €</b>
<b>707219</b>	Weiß	3000 K	2850 lm	<b>143,95 €</b>
<b>707222</b>	Schwarz	4000 K	2850 lm	<b>143,95 €</b>
<b>707221</b>	Weiß	4000 K	2900 lm	<b>143,95 €</b>

