






## CHERTAN

· **Betonsockel glasfaserverstärkt und witterungsbeständig**

### Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hotel / Gastronomie

|                |           |                     |                   |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Gehäuse        | Aluminium | Leistung            | 13 W              |
| Farbtemperatur | 3000 K    | Eingangsspannung    | 100-277 V/AC      |
| Länge          | 170 mm    | Netzgerät inkl.     | Ja                |
| Breite         | 72 mm     | Abstrahlwinkel      | 120 Grad          |
| Sockellänge    | 160 mm    | Leitungsende Primär | Anschlussbox IP54 |
| Sockelbreite   | 30 mm     | Farbwiedergabe (Ra) | 90                |
| Sockelhöhe     | 40 mm     |                     |                   |

| Artikel       | Gehäusefarbe   | Lichtstrom | Höhe    | Preis           |
|---------------|--|------------|---------|-----------------|
| <b>733043</b> | ■ Dunkelgrau  | 480 lm     | 450 mm  | <b>199,95 €</b> |
| <b>733044</b> | ■ Dunkelgrau  | 530 lm     | 600 mm  | <b>219,95 €</b> |
| <b>733045</b> | ■ Dunkelgrau  | 640 lm     | 1000 mm | <b>239,95 €</b> |

