




CUBODO 2

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	108 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	108 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	108 mm	Abstrahlwinkel	19 Grad
Höhe	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockellänge	108 mm		



731026

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel 2 Lichtrichtung	IK Schutzklasse	Preis
731024	Dunkelgrau		600 lm	8,5 W	Unten	IK04	159,95 €
731025	Grau		600 lm	8,5 W	Unten	IK04	159,95 €
731026	Weiß		600 lm	8,5 W	Unten	IK04	159,95 €
731015	Dunkelgrau		1300 lm	16,0 W	19 Grad Oben / Unten	IK04	179,95 €
731019	Grau		1300 lm	16,0 W	19 Grad Oben / Unten	IK04	179,95 €
731020	Weiß		1300 lm	16,0 W	19 Grad Oben / Unten	IK04	179,95 €




CUBODO 2 MINI

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	20 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	90 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	68 mm	Abstrahlwinkel	46 Grad
Sockellänge	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	77
Sockelbreite	65 mm		



731029

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Leistung Lichtrichtung	Preis
731029	Dunkelgrau		220 lm	70 mm	5,0 W Unten	119,95 €
731030	Dunkelgrau		440 lm	108 mm	9,9 W Oben / Unten	149,95 €

