

MEANWELL NETZGERÄTE CC DIM | MULTI LCM DALI



- dimmbar über DALI2, DALI1 oder Intelli-Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
- flimmerfrei



Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Höhe	23 mm		

Artikel	Technische Beschreibung	Länge	Breite	Eingangsspannung	Preis
862247	350 mA / 0,7 - 35,0 W / 2 - 100 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/AC	104,95 €
	500 mA / 1,0 - 40,0 W / 2 - 80 V				
	600 mA / 1,2 - 40,0 W / 2 - 67 V				
	700 mA / 1,4 - 40,0 W / 2 - 57 V				
	900 mA / 1,8 - 40,5 W / 2 - 45 V				
862246	1050 mA / 2,1 - 42,0 W / 2 - 40 V	105 mm	68 mm	180-277 V/AC	89,95 €
	350 mA / 2,1 - 18,9 W / 6 - 54 V				
	500 mA / 3,0 - 25,2 W / 6 - 50 V				
	600 mA / 3,6 - 25,2 W / 6 - 42 V				
	700 mA / 4,2 - 25,2 W / 6 - 36 V				
862248	900 mA / 5,4 - 25,2 W / 6 - 28 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/AC	109,95 €
	1050 mA / 6,3 - 25,2 W / 6 - 24 V				
	500 mA / 1,0 - 45,0 W / 2 - 90 V				
	600 mA / 1,2 - 54,0 W / 2 - 90 V				
	700 mA / 1,4 - 60,3 W / 2 - 86 V				



TCI NETZGERÄT CC/CV DIM | JOLLY MD PUSH

- dimmbar mit Phasenanschnittsdimmern
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV] über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35 mm
Länge	165 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	48 mm	Montageort	Innen

Artikel	Technische Beschreibung	Preis
561201	stromkonstant	94,95 €
	350 mA / 0,7 - 16,5 W / 2 - 47 V	
	500 mA / 1,0 - 23,5 W / 2 - 47 V	
	550 mA / 1,1 - 25,9 W / 2 - 47 V	
	700 mA / 1,4 - 32,0 W / 2 - 46 V	
	750 mA / 1,5 - 32,0 W / 2 - 43 V	
	spannungskonstant	
	12 V / 10,0 W	
	24 V / 20,0 W	
	28 V / 22,0 W	



Zubehör
561202 Sync-Kabel



10,95 €