


## SICHERHEITSSABSTANDSHALTER

- zum sicheren Einbau von Downlights in Decken mit Isoliermaterial
- schafft den benötigten Abstand zur Leuchte, damit eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird
- Installationsvorschriften der jeweiligen Leuchte beachten.
- für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm



Gehäuse	Kunststoff	Ø	62 mm
Höhe	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
829063	 Schwarz	3,95 €

## FASSUNG GU5,3

- thermobeständiges Anschlusskabel
- Keramikfassung



Gehäuse	Keramik	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Eingangsspannung	12 V/AC/DC	Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leistung	35 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Leitungslänge Sekundär	Preis
100200	<input type="checkbox"/> Weiß	150 mm	0,15 m	0,95 €
100250	<input type="checkbox"/> Weiß	500 mm	0,5 m	1,65 €



## FASSUNG GU10 (SKII)

Gehäuse	Keramik	Leitungslänge Primär	15 cm
Länge	150 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leistung	35 W		



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100202	<input type="checkbox"/> Weiß	1,95 €

