


# FRAME BASIC RL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 8,3 W  
Material: Aluminium/Acryl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



600lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	112720	54,00
○ weiß	112721	54,00

# FRAME BASIC RL, HV



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 3 W  
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




170lm|2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000576	71,00
● grau	1000577	71,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90

# FRAME BASIC RL



350 mA  
Systemleistung: 1 W  
Material: Aluminium/Glas

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



40lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	113262	40,00
● grau	111262	40,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	19,00