




1006391 + 1006381 718 + 723



1006384 + 1006379 719 + 723

M-POL M Polehead



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723




Indirect 590 lm | 2700 K | 660 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006384	279,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

M-POL M Polehead, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723



Indirect 1150 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006390	385,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	19,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	35,00