


## L-LINE OUT 60

FL, vertikal



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Systemleistung: 11,5 W  
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



780 lm | 3000 K | 800 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003535	242,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

## L-LINE OUT 50

Pole, horizontal



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 7 W  
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



490 lm | 3000 K | 530 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003537	191,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

## L-LINE OUT 80

Pole, horizontal



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 7 W  
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



490 lm | 3000 K | 530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003538	222,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00