




## THEO PRO L WL, single, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA  
Systemleistung: 15 W  
Material: Aluminium


- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Down 1800 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1010189	259,00
<input type="radio"/> weiß	1010190	259,00

## THEO PRO L WL, up/down, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA  
Systemleistung: 30 W  
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up 1800 lm | 2700 K  
Down 1800 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1010191	279,00
<input type="radio"/> weiß	1010192	279,00