




## LOGS WL




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Systemleistung: 9,5 W  
Material: Aluminium



800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520 lm	<b>232105</b>	<b>200,00</b>
○ weiß 800 lm	<b>232101</b>	<b>200,00</b>

## OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Systemleistung: 18 W  
Material: Aluminium/Glas


- Der 2° Lichteffect eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von Flächen und Hausfassaden



Down  
Beam 690 lm | 3000 K  
50 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	<b>229665</b>	<b>274,00</b>
● grau	<b>229664</b>	<b>274,00</b>

## L-LINE OUT WL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 7 W  
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



500 lm | 3000 K | 570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	<b>1003539</b>	<b>141,00</b>