



ILSOLE

DECKENEINBAULEUCHTEN



Aluminiumdruckguss mit hochwertiger ML-Lackierung
geeignet für werkzeuglose Schnellmontage

ohne Leuchtmittel



► Hier **810595**
mit **194601-30**

► Hier **810595**
mit **193579-27**



ILSOLE S
800959 ML Platin - Dark Titan - Platin
800595 ML Dark Titan - Platin - Dark Titan
800686 ML Terra - Messing - Terra
800757 ML Bronze - Terra - Bronze
800878 ML Messing - Bronze - Messing

Zubehör zu
ILSOE S + X:
separat bestellbar

F-GU10Z
GU10 Fassung mit
Anschlusskasten,
3-pol. Steckklemme
und Zugentlastung

dreh- und schwenkbar, Schwenkwinkel 25°
Ø 85 mm, Deckenausschnitt 68 mm
ohne Fassung
geeignet für GU10, MR16,
LED-Modul Ø 50 mm

ILSOLE X
810595 ML Dark Titan - Platin - Dark Titan
810959 ML Platin - Dark Titan - Platin
810686 ML Terra - Messing - Terra
810757 ML Bronze - Terra - Bronze
810878 ML Messing - Bronze - Messing

dreh- und schwenkbar, Schwenkwinkel 30°
Ø 180 mm, Deckenausschnitt 150 mm
inkl. Fassung GX53

geeignet für GX53-110, GU10-ES111,
LED-Modul Ø 110 mm

LED-Leuchtmittel
zu ILSOLE X

194601-30 weiß
Flächenlicht,
ultraflach,
Einbautiefe 25 mm
6 W, 500 lm, 3000 K
dimmbar über Pha-
senabschrittdimmer

193579-27 silber
193575-27 schwarz
193571-27 weiss
Megatron Pro
Brighteye
7 W, 500 lm, 2700 K,
CRI ≥ 90 Ra,
dimmbar
über Phasen-
abschrittdimmer