

# AURELIA X

## LED-SERIE



Die Verwendung neuester LED-Technologie garantiert eine perfekte homogene Ausleuchtung des gesamten Leuchtschirmes.

Stoffabdeckung unten weiß  
austauschbare LED-Module

dimmbar über Phasenabschnittsdimmer  
bzw. Dimmaktor (Instabus, KNX etc.)

Schirme Strukturfolie  
gold-gebürstet und silber-gebürstet

DALI-Ausführung auf Anfrage.

Ausführung in Tunable White ab  
Ø 0,60 m möglich, bitte anfragen.



**PENDELAUFHÄNGUNG**  
Nickel-matt, H. 1,50 m

### 511100

Ausführung 3-adrig für  
- simple switch & dim  
- Phasenabschnittsdimmer

### 511100DA

Ausführung 5-adrig für  
DALI-Ansteuerung



Diese Leuchten enthalten  
eingebaute LED-Lampen.  
Die Lampen können in der  
Leuchte ausgetauscht werden.



	2700 KELVIN	3000 KELVIN	4000 KELVIN	
FARBE	3250 LUMEN	3300 LUMEN	3450 LUMEN	SCHIRM
Gold	<b>523427-23</b>	<b>523430-23</b>	<b>523440-23</b>	S165-23
Silber	<b>523427-24</b>	<b>523430-24</b>	<b>523440-24</b>	S165-24
Ø 0,40 m, H. 0,08 m				
24 W				

	4250 LUMEN	4350 LUMEN	4500 LUMEN	
FARBE	4250 LUMEN	4350 LUMEN	4500 LUMEN	SCHIRM
Gold	<b>523627-23</b>	<b>523630-23</b>	<b>523640-23</b>	S160-23
Silber	<b>523627-24</b>	<b>523630-24</b>	<b>523640-24</b>	S160-24
Ø 0,60 m, H. 0,08 m				
30 W				

	6400 LUMEN	6570 LUMEN	6850 LUMEN	
FARBE	6400 LUMEN	6570 LUMEN	6850 LUMEN	SCHIRM
Gold	<b>523827-23</b>	<b>523830-23</b>	<b>523840-23</b>	S161-23
Silber	<b>523827-24</b>	<b>523830-24</b>	<b>523840-24</b>	S161-24
Ø 0,78 m, H. 0,08 m				
48 W				