



LED ART flexibler Lichtstreifen IP67 Abstrahlung zur Seite

opal, in Silikon vergossen,

- homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmittel sowie Salzwasser
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung

120 LED/m Konfektionsware

berechnet werden nur die gelieferte Mengen

2700K	9,6W	420lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5920101
4000K	9,6W	480lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5920301
3000K	9,6W	470lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5920201

Trennbar alle 5 cm

Tunable White, 140 LED/m, Rolle á 5m

Tunable White 2300-4000K	12W	330lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5920501
-----------------------------	-----	-------	-------------	--------	-------------

Trennbar alle 10 cm

RGB, 84 LED/m, Rolle á 5m

RGB	12W	247lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5920401
-----	-----	-------	-------------	--------	-------------

Trennbar alle 8,3 cm

RGB/W, 192 LED/m, Rolle á 5m

RGB/W 2700K	14,4W	521lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5920601
----------------	-------	-------	-------------	--------	-------------

Trennbar alle 6,25 cm

Rolle 5m 500 x 1,2 cm

