

Extra schmale Lichtstreifen

- Konfektionsware (ausgenommen SIG-5939001 und SIG-5939101), berechnet werden nur die gelieferte Mengen
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung



112 LED/m / 4 mm breit

2700K	7,2W	690lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5939001
3000K	7,2W	690lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5939101

Trennbar alle 6,25 cm

LED-Abstand 0,89 cm



182 LED/m / 4 mm breit

2700K	9W	870lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5939201
3000K	9W	870lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5939301

Trennbar alle 3,85 cm

LED-Abstand 0,55 cm



266 LED/m / 4 mm breit

2700K	12W	1150lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5939401
3000K	12W	1150lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5939501

Trennbar alle 2,63 cm

LED-Abstand 0,38 cm

Rolle 5m 500 x 0,4 cm

High Efficiency PRO Lichtstreifen

- Konfektionsware, berechnet werden nur die gelieferte Mengen
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung



108 LED/m / 10 mm breit

2700K	5W	900lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5959001
3000K	5W	900lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5959101

Trennbar alle 8,33 cm

LED-Abstand 0,93 cm



162 LED/m / 10 mm breit

2700K	7,5W	1350lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5959201
3000K	7,5W	1350lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5959301

Trennbar alle 5,56 cm

LED-Abstand 0,62 cm



234 LED/m / 10 mm breit

2700K	10,85W	1953lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5959401
3000K	10,85W	1953lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5959501

Trennbar alle 3,85 cm

LED-Abstand 0,43 cm

Rolle 5m 500 x 1 cm