

PRO Lichtstreifen

- Konfektionsware, berechnet werden nur die gelieferte Mengen
- Aluprofil erforderlich
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung




160 LED/m / 10 mm breit

2700K	14,4W	2117lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934501
3000K	14,4W	2079lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934601
3000K	14,4W	2275lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934701

Rolle 5m 500 x 1 cm

Trennbar alle 5 cm

LED-Abstand 0,63 cm



192 LED/m / 10 mm breit

3000K	18W	2585lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934801
3000K	18W	2607lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934901
4000K	18W	2714lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5935001

Rolle 5m 500 x 1 cm

Trennbar alle 4,17 cm

LED-Abstand 0,52 cm



240 LED/m / 10 mm breit

2700K	21,6W	3075lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5935101
3000K	21,6W	3358lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5935201
4000K	21,6W	3461lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5935301

Rolle 5m 500 x 1 cm

Trennbar alle 3,33 cm

LED-Abstand 0,42 cm



480 LED/m / 15 mm breit

3000K	40W	5498lm	Ld. 54000 h	500 cm	SIG-5935401
4000K	40W	5608lm	Ld. 54000 h	500 cm	SIG-5935501

Rolle 5m 500 x 1,5 cm

Trennbar alle 3,33 cm

LED-Abstand 0,42 cm