



Outdoor Lichtstreifen (IP65 – IP68) High Temperature

- temperaturbelastbar bis 100°, Rolle á 5m
- ohne Klebeband
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung

High Temperature IP65, 80 LED/m / 12 mm breit

2700K	4,8W	690lm	Ld. 60000 h	500 cm	SIG-5938401
-------	------	-------	-------------	--------	-------------

Rolle 5m 500 x 1,2 cm

Trennbar alle 100 cm

LED-Abstand 12,5 cm



Outdoor Lichtstreifen (IP65 – IP68)

- Konfektionsware , berechnet werden nur die gelieferte Menge
- Für **SIG-5955401** und **SIG-5939801** ist ein **Aluprofil erforderlich**
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung

COB IP67, 512 LED/m / 10 mm breit

2700K	11W	1080lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5938701
3000K	11W	1084lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5938801

Rolle 5m 500 x 1 cm

Trennbar alle 6,25 cm

Dim-To-Warm IP67, 168 LED/m / 12 mm breit

2700-5000K	10W	1016lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5955201
------------	-----	--------	-------------	---------	-------------

Rolle 5m 500 x 1,2 cm

Trennbar alle 8,33 cm

LED-Abstand 0,6 cm

RGB IP67, 120 LED/m / 11 mm breit

RGB	14,4W	480lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5955401
-----	-------	-------	-------------	--------	-------------

Rolle 5m 500 x 1,1 cm

Trennbar alle 3,85 cm

LED-Abstand 0,83 cm

RGB + W IP67, 192 LED/m / 14 mm breit

2700K	24W	1155lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5939801
-------	-----	--------	-------------	---------	-------------

Rolle 5m 500 x 1,4 cm

Trennbar alle 8,33 cm

LED-Abstand 1,04 cm

