


## Outdoor Lichtstreifen (IP65 – IP68)

- Konfektionsware (**ausgenommen SIG-5958101 und SIG-5958201**), berechnet werden nur die gelieferte Mengen
- Für **SIG-5958701, SIG-5958801, SIG-5958901 und SIG-5958001 ist ein Aluprofil erforderlich**
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung



### IP68, 64 LED/m / 10 mm breit

2700K	3,6W	497lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958101
3000K	3,6W	522lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958201

Rolle 5m 500 x 1 cm

Trennbar alle 12,5 cm

LED-Abstand 1,56 cm



### IP68, 64 LED/m / 10 mm breit

2700K	4,8W	648lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958301
3000K	4,8W	672lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958401

Rolle 5m 500 x 1 cm

Trennbar alle 12,5 cm

LED-Abstand 1,56 cm




### IP68, 128 LED/m / 12 mm breit

2700K	9,6W	1248lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958501
3000K	9,6W	1296lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958601

Rolle 5m 500 x 1,2 cm

Trennbar alle 6,25 cm

LED-Abstand 0,78 cm



### IP68, 160 LED/m / 12 mm breit

2700K	14,4W	1872lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958701
3000K	14,4W	1944lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958801

Rolle 5m 500 x 1,2 cm

Trennbar alle 5 cm

LED-Abstand 0,63 cm



### IP68, 192 LED/m / 12 mm breit

2700K	18W	2250lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958901
3000K	18W	2340lm	Ld. 30000 h	1000 cm	SIG-5958001

Rolle 5m 500 x 1,2 cm

Trennbar alle 4,17 cm

LED-Abstand 0,52 cm