















Tageslichtsensor 1-10V

- Dimmbereich: 10% bis 100%
- · Passt die Leistung angesteuerter Leuchten an die Umgebungshelligkeit an,
- · Sorgt für stets gleich helle Räume,

Dimmung 1 - 10V

NO-7500121016

Н 4,8 cm

Anschlusskabel

L 80 cm Ø 1,8 cm

Farbe weiß

Material Kunststoff PC

Lieferumfang

inklusiv Aufbaugehäuse, Befestigungsklammer





Anwesenheitsdetektor mit Tageslichtsensor 1-10V

- · Nachlaufzeit von 5 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar,
- Standby-Dimmwert einstellbar (10/20/30/50%)
- Erfassungsfläche (Ø x H): max.18 x 10 Meter
- Tageslichtsensor integriert
- Mikrowellen-Frequenz: 5,8 GHz +/+ 75 Mhz

Schaltleistung: NO-7500141216 800W (kapazitive) bzw, 2000W (ohmsche)

LxBxH 10,2 x 4,5 x 2,8 cm

Aufbaugehäuse IP20 NO-7500012016 NO-7500026500 Aufbaugehäuse IP65

LxBxH10,7 x 10,7 x 6 cm 11,3 x 9,5 cm LxH

Farbe weiß