



LED Deckenleuchte PROTECTION

• andere Ausführungen, wie z. B. dimmbare Version, auf Anfrage

opal direktstrahlend

34 W	4651lm	4000K	CRI 80	REG-62000014180
------	--------	-------	--------	-----------------

satiniert direktstrahlend

34 W	4977lm	4000K	CRI 80	REG-62000014110
------	--------	-------	--------	-----------------

prismatisch direktstrahlend

34 W	4955lm	4000K	CRI 80	REG-62000014150
------	--------	-------	--------	-----------------

L x B x H 60 x 60 x 9 cm

Farbe weiß

Material Stahlblech

Lieferumfang Betriebsgerät
inklusive



SL629 Prisma DALI

DALI dimmbar

- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung
- Lichtverteilung direkt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- UGR <19 für alle Lichtströme
- Entblendung nach DIN EN 12464-12
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder auf Anfrage

31 W	3730lm	3000K	CRI 90	PIL-3112435
31 W	3910lm	4000K	CRI 90	PIL-3112437
54 W	5570lm	3000K	CRI 90	PIL-3112439
54 W	5830lm	4000K	CRI 90	PIL-3112479
31 W	3880lm	3000K	CRI 80	PIL-8629661406310
31 W	3880lm	3000K	CRI 80	PIL-8629661406330
31 W	4000lm	4000K	CRI 80	PIL-8629661406410
31 W	4000lm	4000K	CRI 80	PIL-8629661406430
54 W	5790lm	3000K	CRI 80	PIL-8629661456310
54 W	5790lm	3000K	CRI 80	PIL-8629661456330
54 W	5970lm	4000K	CRI 80	PIL-8629661456410
54 W	5970lm	4000K	CRI 80	PIL-8629661456430
69 W	7830lm	3000K	CRI 80	PIL-8629661616310
69 W	7830lm	3000K	CRI 80	PIL-8629661616330
69 W	8070lm	4000K	CRI 80	PIL-8629661616410
69 W	8070lm	4000K	CRI 80	PIL-8629661616430

L x B x H 154,4 x 27,3 x 5 cm
124,4 x 27,3 x 5 cm

Material Stahlblech-Gehäuse, pulverbeschichtet (Polyester) / Aluminium-Druckguss-Kopfstücke/ Kunststoff-Abdeckung, mikroprismatisch strukturiert

Lieferumfang Betriebsgerät
inklusive



passende Pendelleuchte S.178