


NEW TRIA 45 MINI LED DL Set inkl. Betriebsgerät

- Deckenausschnitt 45mm
- Materialstärke Decke: 20mm max.
- nicht dimmbar
- Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 700mA Konstant-Gleichstrom.

3000K, nicht dimmbar, rund

schwarz	2,2 W	143lm	3000K	113970
weiß	2,2 W	143lm	3000K	113971
Alu gebürstet	2,2 W	143lm	3000K	113976

Ø x H	5,2 x 3,6 cm
Einbaumaß Ø x T	4,5 x 4 cm
Material	Aluminium
Lieferumfang	
inklusive	Treiber



NEW TRIA 68 LED

Kompakter, schwenkbarer COB LED Deckeneinbau-Strahler mit klarer Abdeckung und runder Blende.

- Schwenkbarer Einsatz zur optimalen Ausrichtung.
- Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben und Lichtfarben.
- NEW TRIA ist auch erhältlich mit eckiger Blende.
- Deckenausschnitt Ø 68 mm (Standard-Bohrkrone)
- Materialstärke Decke: 20 mm max.
- Dimmbar mit Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt (C, L)
- Extra warmweiße Lichtabgabe für gemütliches Ambiente.
- Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 500mA Konstant-Gleichstrom.
- Clipfedern und Blattfedern im Lieferumfang enthalten.

2700K, dimmbar mit Phasenanschnittsdimmung, rund

schwarz	11 W	800lm	2700K	1003065
weiß	11 W	800lm	2700K	1003066
Alu gebürstet	11 W	800lm	2700K	1003067

Ø x H	8,2 x 4,5 cm
Einbaumaß Ø x T	6,8 x 4,3 cm

2700K, dimmbar mit Phasenanschnittsdimmung, eckig

schwarz	11 W	800lm	2700K	1003068
weiß	11 W	800lm	2700K	1003069
Alu gebürstet	11 W	800lm	2700K	1003070

L x B x H	8,2 x 8,2 x 4,5 cm
Einbaumaß Ø x T	6,8 x 10 cm
sichtbarer Teil	
Ø x H	8,2 x 0,2 cm

Lieferumfang
inklusive Blattfedern, Clipfedern, Kabel, Stecker, Treiber

