



LED Sanierungsdownlight SQDL 2453A Multipower

- werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten von 60 - 195 mm / 60 - 260 mm mittels verstellbarer Federbefestigung
- Leistung variabel einstellbar:
18W einstellbar auf 10W, 13W, 18W (800lm, 1100lm, 1500lm)
24W einstellbar auf 13W, 18W, 24W (1200lm, 1600lm, 2100lm)
- Lichtverteilung: symmetrisch
- optional mit Notlicht nachrüstbar

quadratisch

| | | | | |
|------|------|-------|--------|---------------------|
| 18 W | | 3000K | 1500lm | FL-SQDL2453A.1583M |
| 18 W | | 4000K | 1500lm | FL-SQDL2453A.1584M |
| 18 W | DALI | 3000K | 1500lm | FL-SQDL2453A.1583DA |
| 18 W | DALI | 4000K | 1500lm | FL-SQDL2453A.1584DA |

L x B x H 20,5 x 20,5 x 5,5 cm

rund

| | | | | |
|------|------|-------|--------|--------------------|
| 18 W | | 3000K | 1500lm | FL-SDL2451A.1583M |
| 18 W | | 4000K | 1500lm | FL-SDL2451A.1584M |
| 24 W | | 3000K | 2100lm | FL-SDL2452A.2183M |
| 24 W | | 4000K | 2100lm | FL-SDL2452A.2184M |
| 18 W | DALI | 3000K | 1500lm | FL-SDL2451A.1583DA |
| 18 W | DALI | 4000K | 1500lm | FL-SDL2451A.1584DA |
| 24 W | DALI | 3000K | 2100lm | FL-SDL2452A.2183DA |
| 24 W | DALI | 4000K | 2100lm | FL-SDL2452A.2184DA |

Ø x H 20,5 x 5,5 cm
28 x 5,5 cm
28 x 2,3 cm

Farbe weiß
Material Gehäuse Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
Lieferumfang Betriebsgerät
inklusive



LED Panel Flat 130 R RGB UGR<22

- Lichtaustritt: direkt
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
- Benötigtes Zubehör:
Betriebsgerät (z. B. NO-8995200000) und RGB-Steuerung NO-182093182

| | | | |
|------------|-----|-------|---------------|
| weiß | RGB | 145lm | NO-1561301043 |
| Titan Matt | RGB | 145lm | NO-1561304143 |

Ø x H 18 x 1,4 cm

B x H

Ø 16,5 cm

Material Aluminium / PMMA-Diffusorscheibe

