

LED-Pendelleuchte PD-F

- Standard oder DALI dimmbar
- Chipversionen 15mm und 19mm
- Gehäuse Aluminium
- Kühlung passiv
- Lieferbare Reflektor Abstrahlwinkel 16°/24°/36°
- Lieferbare Gehäusefarben silber/weiß/schwarz (RAL auf Anfrage)
- Lieferung inkl. 2,0 m Seilabhängung
- Gewährleistung 5 Jahre
- Lichtfarbe 830, 835 und 840 sowie branchenspezifische Farbtemperaturen auf Anfrage

15mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES, Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940

9,3W bis 40W	200mA bis 1050mA	950lm bis 4350lm	PD-F-L15
--------------	------------------	------------------	----------

19mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES, Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940

14,2W bis 39W	350mA bis 1050mA	1710lm bis 4730lm	PD-F-L19
---------------	------------------	-------------------	----------

Abmessungen

Ø x H 31,5 x 38 cm

Material Aluminium


Lieferumfang Betriebsgerät, Reflektor



SHOPLIGHT by KS



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte online unter:
business.ks-licht.de/Shoplight-Konfigurator



LED Hallentiefstrahler IP65

- Betriebsgerät: EVG Standard
- Lichtaustritt: direkt
- Mit Schutzabdeckung
- Notlichtkomponente nicht integriert

100W ≈ ca. 1x HQL 250W,
150W ≈ ca. 1x HQL 250W/400W,
200W ≈ ca. 1x HQI 400W

100 W	4000K	12600lm	FL-HL1461.13084
150 W	4000K	18800lm	FL-HL1461.19084
180 W	4000K	22500lm	FL-HL1461.23084

Ø x H 28 x 16,5 cm
 32 x 16 cm
 32 x 17,5 cm

Vorsatzlinse 120°

für Leuchte 100W	FL-HL1461.100/120L
für Leuchte 150W	FL-HL1461.150/120L
für Leuchte 150W	FL-HL1461.180/120L

Ø x H 28 x 1 cm
 32 x 1 cm

optionales Zubehör

Seilabhängung	FL-SA1461.2000
---------------	----------------

L 200 cm

Lieferumfang Betriebsgerät, Fixiererring, Linse
inklusive

