



LED Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte KS-BS-NL4

Sicherheits-Rettungszeichenleuchte gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 602034 und EN1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108

- wahlweise Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- manuelle Testfunktion über Prüftaste (Signalisation über 1x farbige LED)
- Inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder gemäß DIN EN ISO 7010 (Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend):
 - Notausgang (Typ A)
 - Rettungsweg rechts (Typ B)
 - Rettungsweg links (Typ C)
 - Rettungsweg geradeaus (Typ H)

6 W Erkennungsweite 26 m Wand- und Deckenaufbau BR-BL599030

L x B x H 30,7 x 23,2 x 3,5 cm

Farbe grau

Material Polycarbonat (PC) / Plexiglas-Scheibe / PVC-Piktogramm-Folien mit Druckknopf-Verbindung

Lieferumfang Akku, Betriebsgerät, Piktogramm
inklusive



LED Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte KS-BS-NL7

Sicherheits-Rettungszeichenleuchte gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 602034 und EN1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108

- wahlweise Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- AUTOTEST-Funktion wahlweise über Prüftaste (Signalisation über 3x farbige LED)
- inklusive 4x Piktogrammscheibe aus Auswahltablelle, gemäß DIN EN ISO 7010

11,5 W Erkennungsweite 41 m Universalmontage BR-BL570031

Zubehör

Pendelset 300 mm BR-BL570200

Wandhalterung BR-BL570300

L x B x H 31 x 31 x 25 cm

Farbe grau

Lieferumfang Akku, Betriebsgerät, Piktogramm
inklusive

