



LED Strahler für den Außenbereich

- gehärtetes Sicherheits-Flachglas
- Altersbeständige Silikon-Dichtung
- Reflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend und oxidiert
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl
- Ausführung S/M = symmetrisch mittelweit abstrahlend (20° / 40°); A/W = asymmetrisch weit abstrahlend (40° / 80°)
- Salzwasser-, Chlor- und Ammoniakbeständig



GUELL ZERO symmetrisch

28 W	S/M	4000K	2572lm	PIL-306514
15 W	S/M	4000K	1603lm	PIL-06115394

L x B x H 23,1 x 20,7 x 5,8 cm

GUELL ZERO asymmetrisch

28 W	A30/W	4000K	2575lm	PIL-306523
15 W	A30/W	4000K	1589lm	PIL-06115794

L x B x H 23,1 x 20,7 x 5,8 cm

Kit bestehend aus Leuchte mit 0,5m Wandausleger und 1m Kabel

28W	S/M	4000K	3162lm	PIL-306539
15W	S/M	4000K	1603lm	PIL-06124980

Gesamt
L x B x H 72 x 20,7 x 9 cm

Lieferumfang Anschlusskabel, Betriebsgerät
inklusive

Farbe grau, schwarz auf Anfrage; Kit nur schwarz

