



LED Aufbauleuchte WL ROUND

WL220 OPAL

- Opalweißer Diffusor
- LED-Betriebsgerät stromgesteuert
- Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
- Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
- Leistungsfaktor: 1
- Polzahl: 3
- Leiterquerschnitt: 2mm²
- Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
- Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SD cm3

WL220 OPAL

15 W	4000K	1550lm	PIL-3105557	181,13 €
------	-------	--------	-------------	-----------------

T	5 cm
---	------

WL270 OPAL

24 W	4000K	2650lm	PIL-3105559	312,87 €
------	-------	--------	-------------	-----------------

T	4,4 cm
---	--------

WL270 OPLAL mit HF-Bewegungsmelder

24 W	3000 / 4000K	2650lm	PIL-3118562	345,80 €
------	--------------	--------	-------------	-----------------

Ø x H	27 x 4,9 cm
-------	-------------

WL400 OPAL

38 W	4000K	3890lm	PIL-3105561	396,58 €
------	-------	--------	-------------	-----------------

T	6,3 cm
---	--------

Lieferumfang

inklusive Betriebsgerät



LED Aufbauleuchte WL SQUARE

WL210 OPAL

- Opalweißer Diffusor
- LED-Betriebsgerät stromgesteuert
- Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
- Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
- Leistungsfaktor: 1
- Polzahl: 3
- Leiterquerschnitt: 2mm²
- Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
- Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SD cm3

WL210 OPAL

15 W	4000K	1620lm	PIL-3105556	181,13 €
------	-------	--------	-------------	-----------------

L x B x T	21 x 21 x 5 cm
-----------	----------------

WL260 OPAL

24 W	4000K	2720lm	PIL-3105558	312,87 €
------	-------	--------	-------------	-----------------

L x B x T	26 x 26 x 4,4 cm
-----------	------------------

WL390 OPAL

38 W	4000K	4020lm	PIL-3105560	396,58 €
------	-------	--------	-------------	-----------------

L x B x T	39 x 39 x 6,3 cm
-----------	------------------

Lieferumfang

inklusive Betriebsgerät