

NETZGERÄTE

DC | CC
dimmbar



Bauformbeispiel

MEANWELL LCM KNX-NETZGERÄTE 25KN | 40KN | 60KN

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- KNX/EIB BUS fähig
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862174	<input type="checkbox"/> weiß	350 mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	134,95 €
		500 mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600 mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700 mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900 mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050 mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862175	<input type="checkbox"/> weiß	350 mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	144,95 €
		500 mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600 mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700 mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900 mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050 mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862176	<input type="checkbox"/> weiß	500 mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	154,95 €
		600 mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700 mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900 mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050 mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400 mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			

