


- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Bis zu 3.700 Lumen
- Mit bis zu 172 Lumen pro Watt bis zu 63 % Energieeinsparung möglich
- Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel
- Bruchfest aus Polycarbonat
- HACCP-konform für den Einsatz im Bereich von Lebensmitteln
- Flimmerarm nach EU 2019/2020
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776 und HACCP
- Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera bei definierten Vorschaltgeräten



MASTER InstantFit EVG

Produktbezeichnung



Länge 1.500 mm

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8 InstantFit			24	3.500	75.000	160	80	3.000	Ja	5	D	20	3/4	46706400
★ MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit			24	3.700	75.000	160	80	4.000	Ja	5	D	20	3/4	46702600
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 865 T8 InstantFit	EVG*	58	24	3.700	75.000	160	80	6.500	Ja	5	D	20	3/4	46704000
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 830 T8 InstantFit			20	2.900	75.000	160	80	3.000	Ja	5	E	20	3/4	46694400
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 840 T8 InstantFit			20	3.100	75.000	160	80	4.000	Ja	5	D	20	3/4	46690600
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 865 T8 InstantFit			20	3.100	75.000	160	80	6.500	Ja	5	D	20	3/4	46692000

Länge 1.200 mm

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8 InstantFit			16	2.350	75.000	160	80	3.000	Ja	5	D	20	1/2	46700200
★ MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit			16	2.500	75.000	160	80	4.000	Ja	5	D	20	1/2	46696800
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 865 T8 InstantFit	EVG*	36	16	2.500	75.000	160	80	6.500	Ja	5	D	20	1/2	46698200
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8 InstantFit			14	2.000	75.000	160	80	3.000	Ja	5	E	20	1/2	46688300
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8 InstantFit			14	2.100	75.000	160	80	4.000	Ja	5	D	20	1/2	46684500
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8 InstantFit			14	2.100	75.000	160	80	6.500	Ja	5	D	20	1/2	46686900

Länge 600 mm

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 830 T8 InstantFit			8	1.000	75.000	160	80	3.000	Ja	5	E	20	1/2	46640100
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit	EVG*	18	8	1.050	75.000	160	80	4.000	Ja	5	E	20	1/2	46642500
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 865 T8 InstantFit			8	1.050	75.000	160	80	6.500	Ja	5	E	20	1/2	46644900

UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm

Eine Liste mit den jeweiligen empfohlenen elektronischen Vorschaltgeräten finden Sie auf Seite 11

Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8 LEDtubes

Leere Versprechungen? Gerne!

Eine große Auswahl unserer T8 LEDtubes können Sie problemlos in das Leergehäuse unserer Ledinaire Feuchtraumleuchte einsetzen. Ihre Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage
- Flexible Montage durch horizontal verschiebbare Montagebügel
- Große Auswahl an T8-LEDtube-Lampen
- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung

Kompatibel mit folgenden T8 Ledtubes in 1500 und 1200 mm Länge:

- MASTER LEDtube für KVG/VVG (S. 8)
- MASTER LEDtube Value für KVG/VVG (S. 9) und Universal (S. 11)
- CorePro LEDtube für KVG/VVG (S. 9) und Universal (S. 11)
- MASTERConnect LEDtube (S. 41)

(nicht kompatibel mit EVG-InstantFit)

