

Kompaktleuchtstofflampen



PL-C LED 2-Pin & 4-Pin



- Hervorragende LED Alternative für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen - perfekt für die einfache Umrüstung auf LED bei den meisten Downlights
- Erhältlich in zwei Ausführungen: - 2 Pin mit Stecksockel G24d (für KVG/VVG) - 4 Pin mit Stecksockel G24q (für EVG* bzw. HF)
- Bis zu 67% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Alternativen
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat
- Widerstandsfähiger bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Kompaktleuchtstofflampen
- Geeignet für hohe Schalthäufigkeit / 50.000 Schaltungen - kein Einschwärzen der Lampen
- Justierbarer Lichtaustritt durch drehbaren Lampensockel
- Hohe mittlere Lebensdauer von 30.000h und 3 Jahre Garantie

Abmessungen:
 1) 34 x 138 mm
 2) 34 x 148 mm
 3) 34 x 171 mm
 4) 34 x 131 mm
 5) 34 x 141 mm
 6) 34 x 164 mm

| Produktbezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-----|----|-------|----|---|---|----|---|----------|--|--|--|--|
| 2 Pin (KVG/VVG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CorePro LED PLC 4,5W 830 2P G24d-1 | KVG/VVG | 10/13 | 4,5 | 475 | 30.000 | 120 | 83 | 3.000 | Ja | 3 | F | 10 | 1 | 70659600 | | | | |
| CorePro LED PLC 4,5W 840 2P G24d-1 | | | 4,5 | 500 | 30.000 | 120 | 83 | 4.000 | Ja | 3 | F | 10 | 1 | 70661900 | | | | |
| CorePro LED PLC 6,5W 830 2P G24d-2 | KVG/VVG | 18 | 6,5 | 650 | 30.000 | 120 | 83 | 3.000 | Ja | 3 | F | 10 | 2 | 54127200 | | | | |
| ★ CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2 | | | 6,5 | 700 | 30.000 | 120 | 83 | 4.000 | Ja | 3 | F | 10 | 2 | 54129600 | | | | |
| CorePro LED PLC 8,5W 830 2P G24d-3 | KVG/VVG | 26 | 8,5 | 950 | 30.000 | 120 | 83 | 3.000 | Ja | 3 | F | 10 | 3 | 54123400 | | | | |
| ★ CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3 | | | 8,5 | 1.000 | 30.000 | 120 | 83 | 4.000 | Ja | 3 | F | 10 | 3 | 54125800 | | | | |
| 4 Pin (EVG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CorePro LED PLC 4,5W 830 4P G24q-1 | EVG* | 10/13 | 4,5 | 475 | 30.000 | 120 | 83 | 3.000 | Ja | 3 | F | 10 | 4 | 70663300 | | | | |
| CorePro LED PLC 4,5W 840 4P G24q-1 | | | 4,5 | 500 | 30.000 | 120 | 83 | 4.000 | Ja | 3 | F | 10 | 4 | 70665700 | | | | |
| CorePro LED PLC 6,5W 830 4P G24q-2 | EVG* | 18 | 6,5 | 650 | 30.000 | 120 | 83 | 3.000 | Ja | 3 | F | 10 | 5 | 54119700 | | | | |
| ★ CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2 | | | 6,5 | 700 | 30.000 | 120 | 83 | 4.000 | Ja | 3 | F | 10 | 5 | 54121000 | | | | |
| CorePro LED PLC 9,0W 830 4P G24q-3 | EVG* | 26 | 9 | 950 | 30.000 | 120 | 83 | 3.000 | Ja | 3 | F | 10 | 6 | 54115900 | | | | |
| ★ CorePro LED PLC 9,0W 840 4P G24q-3 | | | 9 | 1.000 | 30.000 | 120 | 83 | 4.000 | Ja | 3 | F | 10 | 6 | 54117300 | | | | |

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste*

PL-S LED 2-Pin



PLS 2 Pin

- Optimale Alternative für konventionelle PL-S Kompaktleuchtstofflampen durch gleiche Bauform
- Bis zu 55% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Alternativen
- Erhältlich in Ausführung 2-Pin mit Stecksockel G23 für den Betrieb am KVG/VVG
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat
- Geeignet für hohe Schalthäufigkeit / 50.000 Schaltungen - kein Einschwärzen der Lampen
- Hohe mittlere Lebensdauer von 30.000h und 3 Jahre Garantie

Abmessungen:
 31 x 16 mm

| Produktbezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|---|-----|--------|-----|----|-------|------|---|---|----|----------|--|--|--|--|--|
| 2 Pin (KVG/VVG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 | KVG/VVG | 9/11 | 5 | 520 | 30.000 | 120 | 82 | 3.000 | Nein | 3 | F | 20 | 59666800 | | | | | |
| CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 | | | 5 | 550 | 30.000 | 120 | 82 | 4.000 | Nein | 3 | F | 20 | 59668200 | | | | | |