




UNI 2 MINI

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	75 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	91 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	44 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø Sockel	75 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		



348122

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	EEL	Preis
348234	Schwarz	2700 K	700 lm	11,3 W		103,95 €
348233	Weiß	2700 K	730 lm	11,3 W		103,95 €
348178	Schwarz	3000 K	540 lm	8,0 W		95,95 €
348122	Weiß	3000 K	630 lm	8,0 W		95,95 €



Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini		2,95 €
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		2,95 €
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		2,45 €
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		8,95 €
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		8,95 €
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		8,95 €
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		8,95 €
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		8,95 €
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		8,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.