




UNI 2 MAX

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	128 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	125 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	32 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockelhöhe	62 mm		
Ø Sockel	125 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90



348127

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
348176	Schwarz	2730 lm	199,95 €
348127	Weiß	2830 lm	199,95 €



Zubehör

930390	Reflektor 24° für Uni II Max		8,95 €
930391	Reflektor 36° für Uni II Max		9,95 €
930392	Reflektor 48° für Uni II Max		8,95 €
930393	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II Max		8,95 €
930394	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Max		8,95 €
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max		8,95 €
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max		8,95 €
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max		9,95 €
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max		8,95 €
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max		11,95 €

