




DIONE IP20

- geringe Einbautiefe
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	25 mm
Höhe	41 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	38 mm		



565355

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565375	Weiß	2700 K	750 lm	81	47,95 €
565376	Silber	2700 K	750 lm	81	47,95 €
565377	Schwarz	2700 K	750 lm	81	47,95 €
565378	Nickel	2700 K	750 lm	81	47,95 €
565379	Chrom	2700 K	750 lm	81	47,95 €
565355	Weiß	3000 K	800 lm	81	47,95 €
565356	Silber	3000 K	800 lm	81	47,95 €
565357	Schwarz	3000 K	800 lm	81	47,95 €
565371	Nickel	3000 K	800 lm	81	47,95 €
565372	Chrom	3000 K	800 lm	81	47,95 €
565358	Weiß	4000 K	800 lm	84	47,95 €
565359	Silber	4000 K	800 lm	84	47,95 €
565360	Schwarz	4000 K	800 lm	84	47,95 €
565373	Nickel	4000 K	800 lm	84	47,95 €
565374	Chrom	4000 K	800 lm	84	47,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione		4,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione		2,25 €
829063	Sicherheitsabstandhalter		3,45 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		7,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		7,95 €