




DIONE IP44

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	27 mm
Höhe	44 m	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	41 mm		



565388

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565388	Weiß	2700 K	750 lm	81	51,95 €
565389	Silber	2700 K	750 lm	81	51,95 €
565390	Schwarz	2700 K	750 lm	81	51,95 €
565391	Chrom	2700 K	750 lm	81	51,95 €
565392	Nickel	2700 K	750 lm	81	51,95 €
565393	Weiß	3000 K	800 lm	81	51,95 €
565394	Silber	3000 K	800 lm	81	51,95 €
565395	Schwarz	3000 K	800 lm	81	51,95 €
565396	Chrom	3000 K	800 lm	81	51,95 €
565397	Nickel	3000 K	800 lm	81	51,95 €
565398	Weiß	4000 K	800 lm	84	51,95 €
565399	Silber	4000 K	800 lm	84	51,95 €
565400	Schwarz	4000 K	800 lm	84	51,95 €
565401	Chrom	4000 K	800 lm	84	51,95 €
565402	Nickel	4000 K	800 lm	84	51,95 €



Zubehör

- 930863 Reflektor 60° für Dione
- 930864 Streuscheibe satiniert für Dione
- 829063 Sicherheitsabstandhalter
- 930967 Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß
- 931043 Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß

	4,95 €
	2,25 €
	3,45 €
	7,95 €
	7,95 €