




DIONE IP44 DTW

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	480 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	44 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	8,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	95



565403

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
565403	Weiß	59,95 €
565404	Silber	59,95 €
565405	Schwarz	59,95 €
565406	Chrom	59,95 €
565407	Nickel	59,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	4,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	2,25 €
829063	Sicherheitsabstandhalter	3,45 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	7,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	7,95 €

