



DIONE IP44 RGBW


- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- geeignet für 24V Farbsteuerung
- kombinierbar mit allen Dione Einbaustrahlern
- hochwertige RGBW COB-Technologie
- RGB 3x 3W, WW 1x 6W, max. mögliche Gesamtleistung 9W
- homogene Farbmischung

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	540 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	9 W	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
565450	Weiß	59,95 €
565451	Hellgrau	59,95 €
565452	Schwarz	59,95 €
565453	Chrom	59,95 €
565454	Nickel	59,95 €



Zubehör

843542	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Standfern., IP20
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß



91,95 €
143,95 €
79,95 €
75,95 €
75,95 €
91,95 €
20,95 €
41,95 €
77,95 €
7,95 €
7,95 €