

SURTUR

- integriertes Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- sehr hohe Farbwiedergabe




Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Farbtemperatur	2700/3000/4000 K
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	40 Grad
Schwenkwinkel	30 Grad

Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90
Akku/Batterie betrieben	Nein
IK Schutzklasse	IK06



565455

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom Gehäuse	Ø Ausschnitt	Höhe	Ø Leistung	Preis
565455	Weiß	520/600/510 lm Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm 6,0 W	19,95 €
565456	Schwarz	520/600/510 lm Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm 6,0 W	19,95 €
565457	Weiß	900/1000/1000 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm 9,0 W	25,95 €
565458	Schwarz	900/1000/1000 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm 9,0 W	25,95 €



Zubehör für 565455, 565456

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	2	7,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	2	7,95 €

Zubehör für 565457, 565458

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	2	9,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	2	9,95 €



Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten: Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.