

SURTUR DTW

- integriertes Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtfarbe einstellbar dim-to-warm
- sehr hohe Farbwiedergabe




Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung


Farbtemperatur	1800-2700 K
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	40 Grad
Schwenkwinkel	30 Grad

Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90
Akku/Batterie betrieben	Nein
IK Schutzklasse	IK06



565459

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom Gehäuse	Ø Ausschnitt	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565459	Weiß	230/430 lm Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm	6,0 W	22,95 €
565460	Schwarz	230/430 lm Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm	6,0 W	22,95 €
565461	Weiß	360/720 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm	9,0 W	29,95 €
565462	Schwarz	360/720 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm	9,0 W	29,95 €



Zubehör für 565459, 565460

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	7,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	7,95 €

Zubehör für 565461, 565462

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	9,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.