


COB 68 HCL

- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- schwenkbar

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	60 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	534 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	46 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	78 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	8 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Nein		



565193

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565193	☐ Weiß	☒ WW ☒ CW 2500-6500 K	52,95 €



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150 W
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß

	3,45 €
	20,95 €
	103,95 €
	79,95 €
	7,95 €
	7,95 €

