

CCT hcl




COB 95 HCL

- **geeignet für 24V HCL Steuerung**
- **schwenkbar**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	70 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	1118 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	65 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Nein		



565194

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565194	☐ Weiß	WW CW 2500-6500 K	**87,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter		**3,45 €**
862233	FLAT, CV, UT 24 V/12 W		**17,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**77,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**79,95 €**
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		**9,95 €**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		**9,95 €**

