


ANIK ROUND HCL

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **geeignet für 24V HCL-Steuerung**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Controller kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl. Abstrahlwinkel	Nein 120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	2700-6500 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05



565422

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Ø	Ø Ausschnitt	Leistung	Einbautiefe	Preis
565422	☐ Weiß	850 lm	19 mm	144 mm	130 mm	9,0 W	16,5 mm	36,95 €
565423	☐ Weiß	1310 lm	22 mm	173 mm	165 mm	12,0 W	19,5 mm	46,95 €
565424	☐ Weiß	1850 lm	20 mm	234 mm	220 mm	17,0 W	17,5 mm	63,95 €
565425	☐ Weiß	3220 lm	20 mm	398 mm	380 mm	30,0 W	17 mm	87,95 €



Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		79,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		77,95 €
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		67,95 €
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		67,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		143,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		91,95 €

Zubehör für 565422

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		7,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		7,95 €

Zubehör für 565422, 565423

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		20,95 €
---------------	------------------------	--	----------------

Zubehör für 565424

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		37,95 €
---------------	------------------------	--	----------------

Zubehör für 565425

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		41,95 €
---------------	------------------------	--	----------------